

**Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions de montage****Instrucciones para el montaje
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning****MD2-3-11-17**

876080

The thermostat kit no. 876080 fits motors MD2, MD3, MD11 and MD17 (not fresh water cooling). The kit contains: 1 thermostat, 1 sealing ring and assembly instructions.

For motor models MD11C from engine no. 51376 and MD17C from engine no. 16843, the pipe 807120-1 in the exhaust pipe must be removed or knocked in at least 3 mm (0.12") as shown in the diagram, to accommodate the new thermostat.

Der Thermostat, Satz Nr. 876080, passt zu den Motoren MD2, MD3, MD11 und MD17 ohne Frischwasserkühlung. Der Montagesatz enthält 1 St. Thermostat, 1 St. Dichtring und 1 St. Einbauanleitung.

Bei den Motoren MD11C v.u.m. Motornummer 51376 und MD17C v.u.m. Motornummer 16843 muss das Rohr 807120-1 im Auspuffrohr ausgebaut oder, wie aus der Abbildung ersichtlich, um mindestens 3 mm (0,12") eingeschlagen werden, damit der neue Thermostat Platz erhält.

Kit de thermostat no. 876080 pour MD2, MD3, MD11 et MD17 sans refroidissement à l'eau de mer. Le kit comprend: 1 thermostat, 1 bague d'étanchéité et 1 page d'instructions de montage.

Pour MD11 à partir du moteur no. 51376 et pour MD17C à partir du moteur no. 16843, le tuyau 807120-1 dans la tubulure d'échappement doit être soit déposé soit enfoncé de 3 mm au minimum (0,12") comme l'indique la figure et cela pour faire de la place au nouveau thermostat.

El juego de termostato No. 876080 se adapta a los motores MD2, MD3, MD11 y MD17, sin refrigeración por agua dulce. El juego está formado por 1 termostato, 1 anillo de estanqueidad y un ejemplar de las instrucciones de montaje.

En los motores MD11C, a partir del número de motor 51376 y en los MD17C a partir del número de motor 16843 es necesario desmontar o golpear, respectivamente, el tubo 807120-1 en el tubo de escape, rebajándolo como mínimo 3 mm (0,12"), según se ve en la figura, al objeto de dar lugar al nuevo termostato.

Il gruppo termostato n. rif. 876080 adatto ai motori MD2, MD3, MD11 e MD17, senza raffreddamento acqua dolce, si compone dei seguenti dettagli: 1 termostato, 1 anello di tenuta, istruzioni di montaggio.

Nei motori MD11C a partire dal n. di serie 51376 e MD17C a partire dal n. di serie 16843, il tubo 807120-1 del sistema di scappamento deve venire rimosso oppure battuto in dentro di circa 3 mm, secondo figura, in modo da lasciare spazio al nuovo termostato.

Termostat sats nr 876080 passar till MD2, MD3, MD11 och MD17, utan sötvattenkyllning. Satsen innehåller: 1 st termostat, 1 st tätningsring och 1 st monteringsanvisning.

För MD11C från motor nr 51376 och MD17C från motor nr 16843 måste rör 807120-1 i avgasröret demonteras alternativt knackas in min 3 mm (0.12") enligt bilden, för att ge plats till den nya termostaten.

